



ILMANVAIHTOTUOTTEIDEN PUHTAUSLUOKITUS

Air Spiralo Oy

Rakennustietosäätiö RTS:n luokitusryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

- Air Spiralo® CSDP Pyöreä äänenvaimennin, polyesterikuitu, eristepaksuus 100 mm, Ø 100...800 mm, pituus 300...1500 mm
- Air Spiralo® CSDP Pyöreä äänenvaimennin, polyesterikuitu, eristepaksuus 50 mm, Ø 100...630 mm, pituus 300...1500 mm
- Air Spiralo® CSRP Pyöreä äänenvaimennin, kivivilla, eristepaksuus 100 mm, Ø 100...800 mm, pituus 300...1500 mm
- Air Spiralo® CSRP Pyöreä äänenvaimennin, kivivilla, eristepaksuus 50 mm, Ø 100...630 mm, pituus 300...1500 mm
- Air Spiralo® RSD Suorakaide äänenvaimennin, RSDF, polyesterikuitu, Ø 100...400 mm, pituus 600...1000 mm
- Air Spiralo® RSD Suorakaide äänenvaimennin, RSDP, polyesterikuitu, Ø 100...200 mm, pituus 300 mm
- Air Spiralo® RSD Suorakaide äänenvaimennin, RSDP, polyesterikuitu, Ø 500...630 mm, pituus 600...1000 mm
- Air Spiralo® RSR Suorakaide äänenvaimennin, RSRF, kivivilla, Ø 100...400 mm, pituus 600...1000 mm
- Air Spiralo® RSR Suorakaide äänenvaimennin, RSRP, kivivilla, Ø 100...200 mm, pituus 300 mm
- Air Spiralo® RSR Suorakaide äänenvaimennin, RSRP, kivivilla, Ø 500...630 mm, pituus 600...1000 mm

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Luokitus on voimassa 28.5.2019 asti.

Air Spiralo Oy:llä on oikeus merkitä luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta tuotteidensa markkinoinnissa.

Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2008 ja Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus: yleiset ohjeet.

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Matti Rautiola
Yliasiames

Laura Sariola
Luokitusryhmän sihteeri